

Vérin rond EG-6-10-PK-3 - Festo 15892

Réf. article FES-15892

Fabricant Festo

EAN 4052568009311

Vérin pneumatique Festo pour un mouvement linéaire précis et une force définie en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Alésage (mm)	6.000000
Amortissement	unilatéral, non réglable
Ausführungstyp	einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck max [bar]	7.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	piston, tige de piston, tube du vérin
Dichtmaterial	NBR
Détection de position	Non
Funktion	poussant
Hub [mm]	10
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.02 kg
Position de montage	indifférente
Série	EG
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Vérin pneumatique Festo pour un mouvement linéaire précis et une force définie en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Course [mm]	10
Diamètre du piston	6 mm
Amortissement	unilatéral non réglable
Position de montage	indifférente
Conception	piston tige de piston tube du vérin
Détection de position	sans
Variantes	tige de piston d'un seul côté

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Pression de service [bar]	3 à 7
Mode de fonctionnement	en poussée simple effet
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	5 à 60
Force théorique à 6 bar, sortie [N]	11,8
Force de rappel par ressort théorique minimale [N]	3,1
Force de rappel par ressort théorique maximale [N]	5,2
Poids du produit [g]	20
Type de fixation	avec contre-écrou
Raccordement pneumatique	PK-3
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du couvercle	acier fortement allié
Matériau des joints	NBR
Matériau de la tige de piston	acier inoxydable fortement allié
Matériau du tube de vérin	acier inoxydable fortement allié