

Cartouche de blocage KP-4-80 - Festo 178452

Réf. article FES-178452

Fabricant Festo

EAN 4052568144210

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungstyp	einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	Disques basculants
Dichtmaterial	NBR, TPE-U(PU)
Détection de position	Non
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84798997
Poids	0.016 kg
Position de montage	indifférente
Série	KP
Température (max.)	80



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Position de montage	indifférente
Type de serrage avec sens d'action	des deux côtés Serrage par ressort, desserrage par air comprimé
Conception	Disques basculants
Variantes	tige de piston d'un seul côté
Pression de service MPa [MPa]	<= 1 MPa
Pression de service [bar]	<= 10 bar
Pression de déblocage (MPa) [MPa]	>= 0,3 MPa
Pression de déblocage (bar) [bar]	>= 3 bar

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

matériau rond à serrer [mm]	4
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température ambiante [°C]	-10 à 80
Force de maintien statique [N]	80
Poids du produit [g]	10
Matériau des joints	NBR TPE-U(PU)
Matériau du ressort	acier à ressort
Matériau du boîtier	aluminium anodisé
Matériau des mors de serrage	laiton
Matériau du piston	POM