

## Position intermédiaire rapportée SLG-Z-8/12-A - Festo 525680

Réf. article FES-525680

Fabricant Festo

EAN 4052568161903

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Betriebsdruck max [bar]                 | 8.000000                                   |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - sollicitation modérée à la corrosion   |
| Conditions d'utilisation                | ISO 8573-1                                 |
| Construction                            | Butée comme système d'entraînement rotatif |
| Dichtmaterial                           | PUR                                        |
| Détection de position                   | Oui                                        |
| Matériau                                | Aluminium                                  |
| Medium                                  | Air comprimé                               |
| Numéro de tarif douanier                | 84123900                                   |
| Poids                                   | 0.043 kg                                   |
| Position de montage                     | indifférente                               |
| Raccord pneumatique                     | M3                                         |
| Série                                   | SLG                                        |
| Température (max.)                      | 60                                         |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                                     |                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Position de montage                                 | indifférente                                                 |
| Conception                                          | Butée comme système d'entraînement rotatif                   |
| Détection de position                               | pour détecteur de proximité                                  |
| Pression de service [bar]                           | 1 à 8                                                        |
| Fluide de service                                   | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| Information sur le fluide de service et de pilotage | fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK             | 2 - sollicitation modérée à la corrosion                     |

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Température ambiante [°C]     | -10 à 60                                              |
| Poids du produit [g]          | 33,5                                                  |
| Type de fixation              | avec perçage traversant et goupille de positionnement |
| Raccordement pneumatique      | M3                                                    |
| Information sur les matériaux | sans cuivre ni PTFE                                   |
| Matériau des butées           | Acier nickelé                                         |
| Matériau des joints           | PUR                                                   |
| Matériau du boîtier           | Aluminium<br>anodisé dur                              |