

Régulateur de fin de course SPC11-POT-LWG - Festo 192217

Réf. article FES-192217

Fabricant Festo

EAN 4052568150860

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Indice de protection	IP65
Numéro de tarif douanier	85371091
Poids	0.42 kg
Série	SPC11
Température (max.)	50
Tension de service	24 V DC



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61131-2 IEC 68

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Sauvegarde des données	Mémoire flash
Signaux de commande	Sortie Error-Ready Sortie position 1/2/3/4 Entrée position 1/2/3/4 Entrée Remote/Teach/Gauche/Droite
Affichage	3 chiffres Couleur rouge Affichage à sept segments
Éléments de commande	3 touches Clavier à membrane
Protection par fusible des sorties	électronique courant de déclenchement max. 500 mA via la somme de toutes les sorties
Nombre de sorties numériques	5
Nombre d'entrées numériques	8
Type des sorties	pas de séparation galvanique selon IEC 61131-2 logique positive (PNP)

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Type des entrées	pas de séparation galvanique selon IEC 61131-2 logique positive (PNP)
Temps d'antirebond des entrées [ms]	20
Consommation de courant max. avec distributeur proportionnel [A]	1,1
Consommation de courant max. sans distributeur proportionnel [mA]	70
Tension de service nominale DC [V]	24
Consommation de courant en entrée [mA]	4
Capacité de charge en courant par sortie [mA]	100
Variations de tension admissibles	± 25 %
Homologation	marque RCM
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive CEM de l'UE
Résistance aux chocs permanents selon DIN/IEC 68 partie 2-82	testé selon le degré de sévérité 2
Humidité relative de l'air	0 - 95 % sans condensation
Indice de protection	IP65 selon CEI 60529
Résistance aux vibrations selon DIN/IEC 68 partie 2-6	contrôlé selon degré de sévérité 1
Température ambiante [°C]	0 à 50
Poids du produit [g]	400
Type de raccordement électrique	SUB-D 15 pôles connecteur mâle
Raccordement électrique du distributeur proportionnel	7 pôles
Raccordement électrique du système de mesure de course	4 pôles
Longueur de câble [m]	0,3