

Filtre à vide ESF-4B - Festo 191204

Réf. article FES-191204

Fabricant Festo

EAN 4052568150525

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	4.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Dichtmaterial	NBR
Détection de position	Non
Filterfeinheit [µm]	10
Matériau	Aluminium
Medium	Air
Numéro de tarif douanier	84213925
Poids	0.06 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	M6
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Position de montage	indifférente
Finesse de filtration [µm]	10
Pression de service [bar]	-0,95 à 4
Débit à dépression = -0,75 bar [l/min]	270
Fluide de service	air atmosphérique conformément à ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	0 à 60
Poids du produit [g]	19
Type de fixation	avec filetage mâle via raccordement du vide

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Raccordement pneumatique	M6
Raccordement du vide	M6
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau du filtre	PVF
Matériau du boîtier	Aluminium Laiton nickelé