

Support de ventouse ESH-HC-4-QS - Festo 189219

Réf. article FES-189219

Fabricant Festo

EAN 4052568078294

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	avec compensation de hauteur, raccordement du vide en haut
Dichtmaterial	NBR, acier
Détection de position	Non
Medium	Air
Numéro de tarif douanier	84799070
Poids	0.035 kg
Position de montage	verticale
Série	ESH
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Volume [cm ³]	1,153
Position de montage	verticale
Conception	avec compensation de hauteur raccordement du vide en haut
Affectation du support de ventouse	taille 4
Fluide de service	air atmosphérique conformément à ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	0 à 60
Poids du produit [g]	33
Type de fixation	avec contre-écrou

Fixation de la ventouse	M6
Raccordement du vide	QS-6
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR acier
Matériau du support	POM acier fortement allié acier trempé et revenu
Compensation en hauteur du support de ventouse [mm]	6,0