

## Support de ventouse ESH-HD-1-PK - Festo 189234

Réf. article FES-189234

Fabricant Festo

EAN 4052568078416

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Classe de résistance à la corrosion KBK | <b>1 - faible sollicitation à la corrosion</b>                    |
| Conditions d'utilisation                | <b>ISO 8573-1</b>                                                 |
| Construction                            | <b>avec compensation de hauteur, raccordement du vide latéral</b> |
| Dichtmaterial                           | <b>NBR, acier</b>                                                 |
| Détection de position                   | <b>Non</b>                                                        |
| Medium                                  | <b>Air</b>                                                        |
| Numéro de tarif douanier                | <b>84799070</b>                                                   |
| Poids                                   | <b>0.015 kg</b>                                                   |
| Position de montage                     | <b>verticale</b>                                                  |
| Série                                   | <b>ESH</b>                                                        |
| Température (max.)                      | <b>60</b>                                                         |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Volume [cm <sup>3</sup> ]               | 0,120                                                        |
| Position de montage                     | verticale                                                    |
| Conception                              | avec compensation de hauteur<br>raccordement du vide latéral |
| Affectation du support de ventouse      | Taille <br>1                                                 |
| Fluide de service                       | air atmosphérique conformément à ISO 8573-1:2010 [7:-:-]     |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - faible sollicitation à la corrosion                      |
| Température ambiante [°C]               | -10 à 60                                                     |
| Poids du produit [g]                    | 11                                                           |
| Type de fixation                        | avec contre-écrou                                            |

|                                                     |                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fixation de la ventouse                             | Diamètre 3 mm                                          |
| Raccordement du vide                                | PK-3                                                   |
| Information sur les matériaux                       | conforme RoHS                                          |
| Matériau des joints                                 | NBR<br>acier                                           |
| Matériau du support                                 | POM<br>acier fortement allié<br>acier trempé et revenu |
| Compensation en hauteur du support de ventouse [mm] | 3,0                                                    |