

Support de ventouse ESH-HDL-5-G - Festo 189251

Réf. article FES-189251

Fabricant Festo

EAN 4052568149789

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **1 - faible sollicitation à la corrosion**

Construction **avec compensation de hauteur, raccordement du vide latéral**

Détection de position **Non**

Medium **Luft**

Numéro de tarif douanier **84799070**

Poids **0.28 kg**

Position de montage **verticale**

Serie **ESH**

Température (max.) **60**



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Volume [cm³]	1,667
Position de montage	verticale
Conception	avec compensation de hauteur raccordement du vide latéral
Affectation du support de ventouse	taille 5
Fluide de service	air atmosphérique conformément à ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	273
Type de fixation	avec contre-écrou

Fixation de la ventouse	M10
Raccordement du vide	G1/8
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du support	POM acier fortement allié acier trempé et revenu
Compensation en hauteur du support de ventouse [mm]	30,0