

Ventouse ESS-10-SS - Festo 189286

Réf. article FES-189286

Fabricant Festo

EAN 4052568042035

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	0.950000
Numéro de tarif douanier	84799070
Poids	0.0023 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Rayon min. de la pièce R [mm]	30
Diamètre nominal [mm]	2,0
Diamètre de la ventouse [mm]	10
Volume de la ventouse [cm ³]	0,050
Position de raccordement	en haut
Position de montage	indifférente
Affectation du support de ventouse	Taille 3
Forme de la ventouse	rond plat
Pression de service [bar]	0 à 0,95
Pression de service nominale [bar]	-0,7

Fluide de service	air atmosphérique conformément à ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température ambiante [°C]	-30 à 180
Force de maintien à la pression de service nominale [N]	3,90
Effort transversal à la pression de service nominale [N]	4,0
Poids du produit [g]	1,5
Type de fixation	via raccordement de vide
Raccordement du vide	M4
Couleur	transparent
Dureté Shore	50 ± 5
Matériau du téton fileté	laiton nickelé
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de la ventouse	VMQ (silicone)