

Ventouse ESS-20-EN - Festo 189338

Réf. article FES-189338

Fabricant Festo

EAN 4052568042325

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar] 0.950000

Numéro de tarif douanier 84799070

Poids 0.0066 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Rayon min. de la pièce R [mm]	30
Diamètre nominal [mm]	3,0
Diamètre de la ventouse [mm]	20
Volume de la ventouse [cm³]	0,840
Position de raccordement	en haut
Position de montage	indifférente
Affectation du support de ventouse	taille 4
Forme de la ventouse	rond, extra-profond
Pression de service [bar]	0 à 0,95
Pression de service nominale [bar]	-0,7

Fluide de service	air atmosphérique conformément à ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température ambiante [°C]	-10 à 70
Force de maintien à la pression de service nominale [N]	17,00
Effort transversal à la pression de service nominale [N]	14,0
Poids du produit [g]	6,4
Type de fixation	via raccordement de vide
Raccordement du vide	M6
Couleur	 noir
Dureté Shore	60 ± 5
Matériau du téton fileté	Laiton nickelé Acier zingué et chromé
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de la ventouse	NBR