

Ventouse ESS-200-SS - Festo 189332

Réf. article FES-189332

Fabricant Festo

EAN 4052568149895

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar] 0.950000

Numéro de tarif douanier 84799070

Poids 1.4 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Rayon min. de la pièce R [mm]	680
Diamètre nominal [mm]	10,0
Diamètre de la ventouse [mm]	200
Volume de la ventouse [cm ³]	245,454
Position de raccordement	en haut
Position de montage	indifférente
Affectation du support de ventouse	Taille 6
Forme de la ventouse	rond plat
Pression de service [bar]	0 à 0,95
Pression de service nominale [bar]	-0,7

Fluide de service	air atmosphérique conformément à ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température ambiante [°C]	-30 à 180
Force de maintien à la pression de service nominale [N]	1.610,00
Effort transversal à la pression de service nominale [N]	425,0
Poids du produit [g]	1.198,0
Type de fixation	via raccordement de vide
Raccordement du vide	M20x2
Couleur	transparent
Dureté Shore	50 ± 5
Matériau du téton fileté	NBR Acier nickelé Acier zingué et chromé
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de la ventouse	VMQ (silicone)