

Ventouse ESS-20X60-ON - Festo 189416

Réf. article FES-189416

Fabricant Festo

EAN 4052568078904

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	0.950000
Numéro de tarif douanier	84799070
Poids	0.031 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre nominal [mm]	6,0
Volume de la ventouse [cm ³]	3,690
Position de raccordement	en haut
Position de montage	indifférente
Affectation du support de ventouse	taille 5
Forme de la ventouse	ovale, plat
Pression de service [bar]	0 à 0,95
Pression de service nominale [bar]	-0,7
Fluide de service	air atmosphérique conformément à ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion

Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température ambiante [°C]	-10 à 70
Force de maintien à la pression de service nominale [N]	62,80
Poids du produit [g]	30,8
Type de fixation	via raccordement de vide
Raccordement du vide	M10
Couleur	 noir
Dureté Shore	50 ± 5
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de la ventouse	NBR
Taille de la ventouse	20x60 mm
Force transversale horizontale à la pression de service nominale [N]	116,0
Force transversale verticale à la pression de service nominale [N]	63,0