

# Ventouse ESS-40-GT-M6 - Festo 525972

Réf. article **FES-525972** Fabricant **Festo**

Réf. fabricant **ESS-40-GT-M6** EAN **4052568046705**

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

## DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	<b>Produit original</b>
Betriebsdruck max [bar]	<b>-0.950000</b>
Estado del artículo	<b>Nuevo</b>
Numéro de tarif douanier	<b>84799070</b>
Poids	<b>0.014 kg</b>



## NORMES & CONFORMITÉ

**ISO 8573-1:2010**

## DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Rayon min. de la pièce R [mm]	35
Diamètre nominal [mm]	2,5
Diamètre de la ventouse [mm]	40
Volume de la ventouse [cm <sup>3</sup> ]	5,400
Position de montage	indifférente
Affectation du support de ventouse	taille 4
Forme de la ventouse	rond profond
Pression de service [bar]	-0,95
Pression de service nominale [bar]	-0,7
Fluide de service	air atmosphérique conformément à ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température ambiante [°C]	-10 à 80

Force de maintien à la pression de service nominale [N]	64,00
Effort transversal à la pression de service nominale [N]	20,0
Poids du produit [g]	14,0
Type de fixation	via raccordement de vide
Raccordement du vide	M6
Couleur	<span class="farbe" style="background-color:#E63312"></span> brun rouge
Dureté Shore	72 ± 5
Matériau du téton fileté	alliage d'aluminium corroyé
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de la ventouse	Vulkollan®
Compensation en hauteur du support de ventouse [mm]	5,5