

Ventouse ESS-50-EN - Festo 189350

Réf. article FES-189350

Fabricant Festo

EAN 4052568042417

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar] 0.950000

Numéro de tarif douanier 84799070

Poids 0.023 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Rayon min. de la pièce R [mm]	100
Diamètre nominal [mm]	3,0
Diamètre de la ventouse [mm]	50
Volume de la ventouse [cm ³]	7,900
Position de raccordement	en haut
Position de montage	indifférente
Affectation du support de ventouse	taille 4
Forme de la ventouse	rond, extra-profond
Pression de service [bar]	0 à 0,95
Pression de service nominale [bar]	-0,7

Fluide de service	air atmosphérique conformément à ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température ambiante [°C]	-10 à 70
Force de maintien à la pression de service nominale [N]	103,60
Effort transversal à la pression de service nominale [N]	115,0
Poids du produit [g]	23,4
Type de fixation	via raccordement de vide
Raccordement du vide	M6
Couleur	 noir
Dureté Shore	60 ± 5
Matériau du téton fileté	Laiton nickelé Alliage d'aluminium corroyé nickelé Acier zingué et chromé
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de la ventouse	NBR