

Ventouse ESS-8-SNA - Festo 189283

Réf. article FES-189283

Fabricant Festo

EAN 4052568042004

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	0.950000
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Détection de position	Non
Medium	Air
Nennweite DN [mm]	2
Numéro de tarif douanier	84799070
Poids	0.0012 kg
Position de montage	indifférente
Série	ESS
Température (max.)	70



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Rayon min. de la pièce R [mm]	20
Diamètre nominal [mm]	2,0
Diamètre de la ventouse [mm]	8
Volume de la ventouse [cm ³]	0,030
Aptitude à l'impulsion d'éjection [bar]	<= 4 bar
Position de raccordement	en haut
Position de montage	indifférente
Affectation du support de ventouse	Taille 2
Forme de la ventouse	rond plat
Pression de service [bar]	0 à 0,95

Pression de service nominale [bar]	-0,7
Fluide de service	air atmosphérique conformément à ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température ambiante [°C]	-10 à 70
Force de maintien à la pression de service nominale [N]	2,30
Effort transversal à la pression de service nominale [N]	4,0
Poids du produit [g]	0,2
Type de fixation	via raccordement de vide
Raccordement du vide	Diamètre intérieur 4 mm
Couleur	point noir/blanc
Dureté Shore	50 ± 5
Matériau du téton fileté	laiton nickelé
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de la ventouse	BR
Caractéristiques particulières	Antistatique