

Ventouse ESV-150-SF - Festo 191014

Réf. article FES-191014

Fabricant Festo

EAN 4052568150402

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Medium	Air
Numéro de tarif douanier	84799070
Poids	0.6 kg
Position de montage	indifférente
Série	ESV
Température (max.)	200



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre de la ventouse [mm]	150
Volume de la ventouse [cm³]	173,826
Position de raccordement	en haut
Position de montage	indifférente
Forme de la ventouse	rond plat
Fluide de service	air atmosphérique conformément à ISO 8573-1:2010 [7::-]
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température ambiante [°C]	-10 à 200
Force de maintien à la pression de service nominale [N]	900,0
Poids du produit [g]	361,0

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Couleur	 gris
Dureté Shore	60 ± 5
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de la ventouse	FPM
Rayon min. de la pièce R [mm]	480