

Vacuomètre FVAM-63-V1/0-G1/4-EN - Festo 537813

Réf. article FES-537813

Fabricant Festo

EAN 4052568015947

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	-1.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Construction	manomètre à tube de Bourdon
Détection de position	Non
Matériau	ABS
Medium	Air comprimé
Norm	DIN EN 837-1
Numéro de tarif douanier	90262040
Poids	0.13 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/4
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

EN 837-1 ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille nominale du manomètre	63
Position de raccordement	face arrière centrée
Basé sur la norme	DIN EN 837-1
Type de joint sur le téton fileté	revêtement
Position de montage	indifférente
Conception	manomètre à tube de Bourdon
Plage d'affichage [bar] [bar]	-1
Plage d'affichage [inHg]	-30
Échelle	bar (extérieur) Double graduation inch hg (intérieur) / psi (intérieur)

Pression de service [bar]	-1
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Facteur de charge continue	0.75
Facteur de charge alternée	0.66
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Température du fluide [°C]	-20 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	121
Classe de précision de mesure	2,5
Type de fixation	montage en façade
Raccordement pneumatique	G1/4
Matériau du téton fileté	laiton
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	ABS
Matériau du voyant	PMMA