

Vanne de sécurité de vide ISV-3/8 - Festo 33971

Réf. article FES-33971

Fabricant Festo

EAN 4052568067793

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	-0.950000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Détection de position	Non
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.03 kg
Position de montage	Indifférente
Raccord pneumatique	G3/8
Série	ISV
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	G3/8
Aptitude à l'impulsion d'éjection [bar]	8
Position de montage	indifférente
Pression de service [bar]	-0,95
Débit d'aspiration requis à -0,5 bar [l/min]	1,5
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	33,0
Type de fixation	à visser
Raccordement pneumatique 1	G3/8

Raccordement pneumatique 2	G3/8
Matériau du filtre	alliage d'aluminium corroyé toile en acier inoxydable
Matériau du ressort	acier fortement allié
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé
Matériau de la vis creuse	alliage d'aluminium corroyé
Matériau du flotteur	POM