

Générateur de vide VAD-ME-I-1/8 - Festo 35531

Réf. article FES-35531

Fabricant Festo

EAN 4052568115784

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Numéro de tarif douanier	84141089
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Poids	0.21 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre nominal de la tuyère de Laval [mm]	0,95
Position de montage	indifférente
Caractéristique de l'éjecteur	vide poussé
Fonction intégrée	Vanne de mise en marche électrique Vanne à impulsion d'éjection électrique
Conception	forme en T
Pression de service [bar]	1,5 à 8
Vide max. [%]	90
Facteur de marche	100 %
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié impossible

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Température du fluide [°C]	0 à 50
Indice de protection	IP65
Température ambiante [°C]	0 à 50
Raccordement électrique	connecteur mâle
Type de fixation	avec filetage femelle
Raccordement pneumatique 1	G1/8
Raccordement du vide	G1/8
Matériau du boîtier	aluminium