

Ventouse VASB-75-1/4-NBR - Festo 35415

Réf. article FES-35415

Fabricant Festo

EAN 4052568010126

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Medium	Air
Nennweite DN [mm]	4
Numéro de tarif douanier	84799070
Poids	0.09 kg
Série	VASB
Température (max.)	80



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre nominal [mm]	4,0
Diamètre de la ventouse [mm]	75
Position de raccordement	en haut
Forme de la ventouse	rond, soufflet 1,5 fois
Fluide de service	air atmosphérique conformément à ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Température ambiante [°C]	-20 à 80
Force de maintien à la pression de service nominale [N]	197,00
Raccordement du vide	G1/4
Couleur	 noir

Dureté Shore	60 ± 5
Matériau du téton fileté	zinc moulé sous pression
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de la ventouse	NBR
Diamètre d'aspiration effectif [mm]	60,0
Force d'arrachement à 70 % de vide [N]	197,00
Filetage de fixation	G1/4
Fixation de la ventouse	G 1/4