

Générateur de vide VN-05-H-T3-PQ2-VA4-RQ2 - Festo 193516

Réf. article FES-193516

Fabricant Festo

EAN 4052568079970

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Numéro de tarif douanier	84141089
Pneumatischer Anschluss	QS-6
Poids	0.024 kg
Werkstoff	POM



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre nominal de la tuyère de Laval [mm]	0,45
Pas [mm]	14,0
Position de montage	indifférente
Caractéristique de l'éjecteur	vide poussé standard
Conception	forme en T
Pression de service pour le débit d'aspiration max. [bar]	2,1
Pression de service [bar]	1 à 8
Pression de service pour le vide max. [bar]	4,5
Vide max. [%]	88
Pression de service nominale [bar]	6

Débit d'aspiration max. contre l'atmosphère [l/min]	6,2
Temps de mise sous pression à la pression de service nominale [s]	4,80
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié impossible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température du fluide [°C]	0 à 60
Température ambiante [°C]	0 à 60
Couple de serrage max. [Nm]	0,5
Poids du produit [g]	24
Type de fixation	avec perçage débouchant avec accessoires
Raccordement pneumatique 1	QS-6
Raccordement pneumatique 3	QS-6
Raccordement du vide	G1/8
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau de la buse de capture	POM
Matériau du boîtier	POM renforcé
Matériau de la buse à jet	alliage d'aluminium corroyé
Matériau du raccord	laiton nickelé
Matériau du filetage de raccordement	alliage d'aluminium corroyé