

Convertisseur PE VPE-1/8-SW - Festo 12593

Réf. article FES-12593

Fabricant Festo

EAN 4052568112042

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	-0.950000
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Détection de position	Non
Indice de protection	IP67
Matériau	POM
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	85365080
Poids	0.046 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/8
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Homologation	CCC
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE
Grandeur mesurée	pression relative
Procédé de mesure	Convertisseur de pression pneumatique-électrique
Pression de service [bar]	-0,95
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Température du fluide [°C]	0 à 60
Température ambiante [°C]	0 à 60

Fonction de l'élément de commutation	contact inverseur
Fréquence de commutation max. [Hz]	1
Courant de charge minimal	100
Raccordement électrique	3 torons de raccordement
Type de fixation	avec perçage débouchant
Position de montage	indifférente
Raccordement pneumatique	G1/8
Matériau du boîtier	PA POM acier VMQ (silicone)
Matériau du contact de commutation	 argent
Indice de protection	IP67
Plage de mesure de pression [bar]	-1
Point d'enclenchement [bar]	-0,2500
Point de coupure [bar]	<= 0,1 bar
Plage de tension de service AC [V]	12 à 250
Plage de tension de service DC [V]	12 à 250
Longueur de câble [m]	0,50
Matériau de la gaine de câble	PVC
Matériau du raccordement électrique	étamé
Matériau de la membrane	CR