

Réduction de course HGPL-HR-14 - Festo 539092

Réf. article FES-539092

Fabricant Festo

EAN 4052568176785

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Amortissement	P : bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	76169990
Poids	0.055 kg
Position de montage	indifférente
Série	HGPL
Température (max.)	60



DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	14
Position de montage	indifférente
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température ambiante [°C]	5 à 60
Type de fixation	vissé sur le préhenseur
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Plage de fin de course ajustable / longueur [mm]	40
Amortissement	P : bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Poids du produit [g]	45
Matériau de la plaque	alliage d'aluminium corroyé