

Câble de raccordement KMPYE-AIF-1-GS-GD-2 - Festo 170238

Réf. article FES-170238

Fabricant Festo

EAN 4052568013028

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Indice de protection	IP65
Norm	EN 61076-2-101
Numéro de tarif douanier	85444290
Poids	0.115 kg
Température (max.)	85



NORMES & CONFORMITÉ

EN 61076-2-101

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Longueur de câble [m]	2,00
Conforme à la norme	EN 61076-2-101
Fonctions supplémentaires	affectation des broches spécifique au produit
Désignation du câble	avec accessoires
Fréquence de raccordement	500
Raccordement électrique 1, fonction	côté appareil de terrain
Raccordement électrique 1, forme	rond
Raccordement électrique 1, type de raccordement	embase femelle
Raccordement électrique 1, sortie de câble	droit

Raccordement électrique 1, technique de raccordement	M12x1, codage A selon EN 61076-2-101
Raccordement électrique 1, nombre de pôles / conducteurs	4
Raccordement électrique 1, pôles / conducteurs occupés	4
Raccordement électrique 1, type de fixation	verrouillage à vis avec ouverture de clé 18 et moletage longitudinal
Raccordement électrique 2, fonction	côté commande
Raccordement électrique 2, forme	rond
Raccordement électrique 2, type de raccordement	connecteur mâle
Raccordement électrique 2, sortie de câble	droit
Raccordement électrique 2, technique de raccordement	M9x0,5
Raccordement électrique 2, nombre de pôles / conducteurs	7
Raccordement électrique 2, pôles / conducteurs occupés	6
Raccordement électrique 2, type de fixation	verrouillage à vis
Plage de tension de service DC [V]	0 à 50
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	1,0
Tenue aux tensions de choc [kV]	2,0
Propriétés du câble	compatible chaîne porte-câbles
Conditions d'essai du câble	conditions d'essai sur demande
Rayon de courbure, pose de câble mobile [mm]	>= 75 mm
Diamètre du câble [mm]	5,6
Structure du câble	8x0,24 blindé
Section nominale du conducteur [mm²]	0,24
Indice de protection	IP65
Information sur l'indice de protection	à l'état monté
Température ambiante [°C]	-25 à 85
Température ambiante en pose de câble mobile [°C]	-5 à 80
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Degré de pollution	1
Matériau de la gaine de câble	TPE-U(PUR)
Couleur de la gaine de câble	 noir