

Câble de raccordement KMC-1-24-10-LED - Festo 193459

Réf. article FES-193459

Fabricant Festo

EAN 4052568079826

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Certification	IEC 60529
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Détection de position	Non
Indice de protection	IP67
Matériau	PC
Norm	EN 175301-803
Numéro de tarif douanier	85444290
Poids	0.6 kg
Position de montage	indifférente
Série	KMC
Température (max.)	80
Tension de service	24 V DC



NORMES & CONFORMITÉ

EN 175301-803

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Affichage de l'état de commutation	LED
Type de fixation	sur électrovanne avec vis centrale M3
Position de montage	indifférente
Poids du produit [g]	620
Raccordement électrique	Connecteur femelle Schéma de raccordement forme A selon EN 175301-803
Tension de service nominale DC [V]	24
Protection contre l'inversion de polarité	pour tous les raccordements électriques
Raccordement du conducteur de protection	présent
Longueur de câble [m]	10,0

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Diamètre du câble [mm]	6
Structure du câble	3x0,75
Indice de protection	IP67 selon CEI 60529
Température ambiante [°C]	-20 à 80
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive RoHS de l'UE
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Matériau de la gaine de câble	PVC
Matériau du boîtier	PC
Matériau des contacts enfichables	bronze