

Bobine électromagnétique MSFG-24/42-50/60-DS - Festo 13264

Réf. article FES-13264

Fabricant Festo

EAN 4052568065997

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Indice de protection	IP65
Norm	EN 175301-803
Numéro de tarif douanier	85059029
Poids	0.085 kg
Position de montage	indifférente
Série	MSFG
Température (max.)	40



NORMES & CONFORMITÉ

EN 175301-803 DIN EN 175301-803

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Position de montage	indifférente
Temps d'appel min. [ms]	10
Facteur de marche	100 %
Caractéristiques de la bobine	42 V AC : 50/60 Hz, puissance d'appel 9 VA, puissance de maintien 7 VA 24 V DC : 4,5 W
Variations de tension admissibles	± 10 %
Indice de protection	IP65
Température ambiante [°C]	-5 à 40
Poids du produit [g]	55
Raccordement électrique	Schéma de raccordement forme A selon EN 175301-803 selon DIN EN 175301-803
Type de fixation	avec écrou moleté

Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de l'enroulement	cuivre
Facteur de puissance cos {phi}	0.7
Classification maritime	voir certificat
Affichage de la position de commutation	non
Variations de fréquence admissibles	± 5 %
Couple de serrage max. de la prise [Nm]	0,4
Matériau de la bobine	Duroplaste Cuivre Acier