

Bobine électromagnétique MSFW-110-50/60 - Festo 6720

Réf. article FES-6720

Fabricant Festo

EAN 4052568019884

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Indice de protection	IP65
Numéro de tarif douanier	85059029
Poids	0.07 kg
Position de montage	indifférente
Série	MSFW
Température (max.)	40



DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Position de montage	indifférente
Temps d'appel min. [ms]	10
Facteur de marche	100 %
Caractéristiques de la bobine	110 V AC : 50/60 Hz, puissance d'appel 9 VA, puissance de maintien 7 VA
Variations de tension admissibles	± 10 %
Indice de protection	IP65
Température ambiante [°C]	-5 à 40
Poids du produit [g]	55
Raccordement électrique	3 pôles cosses de connecteur pour MSSD-F
Type de fixation	avec écrou moleté
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de l'enroulement	cuivre
Facteur de puissance cos {phi}	0.7

Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE
Affichage de la position de commutation	non
Variations de fréquence admissibles	$\pm 5 \%$
Couple de serrage max. de la prise [Nm]	0,4
Matériau de la bobine	Duroplaste Cuivre Acier