

Bloc de raccordement CPE14-PRSG-2 - Festo 164965

Réf. article FES-164965

Fabricant Festo

EAN 4052568073572

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Détection de position	Non
Matériau	Polyamide (PA)
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84819000
Poids	0.18 kg
Raccord pneumatique	G3/8
Série	CPE14



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Nombre max. d'emplacements de distributeur	2
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Poids du produit [g]	950
Type de fixation de la plaque de raccordement	avec perçage débouchant avec rail DIN
Raccordement pneumatique 1	G3/8
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau du boîtier	PA renforcé