

## Prise femelle MSSD-ZBZC - Festo 185521

Réf. article FES-185521

Fabricant Festo

EAN 4052568039127

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

### DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **1 - faible sollicitation à la corrosion**

Détection de position **Non**

Indice de protection **IP50**

Matériau **Polyamide (PA)**

Numéro de tarif douanier **85366990**

Poids **0.0066 kg**

Position de montage **indifférente**

Série **MSSD**

Température (max.) **50**

Tension de service **24 V DC**



### DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Type de fixation                        | sur électrovanne avec vis autotaraudeuse |
| Position de montage                     | indifférente                             |
| Poids du produit [g]                    | 11                                       |
| Plage de tension de service DC [V]      | 3 à 36                                   |
| Indice de protection                    | IP50                                     |
| Température ambiante [°C]               | -10 à 50                                 |
| Matériau du boîtier                     | PA                                       |
| Raccordement électrique                 | embase femelle                           |
| Tension de service nominale DC [V]      | 24                                       |
| Section nominale du conducteur [mm²]    | 0,22 à 0,34                              |
| Classification maritime                 | voir certificat                          |
| Information sur les matériaux           | conforme RoHS                            |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - faible sollicitation à la corrosion  |