

Joint lumineux MV-LD-12-24DC - Festo 35558

Réf. article FES-35558

Fabricant Festo

EAN 4052568023294

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Indice de protection	IP65
Matériau	TPE-U(PU)
Numéro de tarif douanier	85318070
Poids	0.003 kg
Température (max.)	85



NORMES & CONFORMITÉ

EN 175301-803 DIN EN 175301-803

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Affichage de la position de commutation	LED
Type de fixation	sur électrovanne avec vis centrale M3
Poids du produit [g]	1,6
Raccordement électrique	Schéma de raccordement forme B selon EN 175301-803 selon DIN EN 175301-803 forme carrée MSV
Plage de tension de service DC [V]	12 à 24
Raccordement du conducteur de protection	présent
Puissance nominale du joint lumineux [W]	0,05
Indice de protection	IP65
Température ambiante [°C]	-25 à 85

