

Prise femelle FBSD-GD-13,5 - Festo 18496

Réf. article FES-18496

Fabricant Festo

EAN 4052568022235

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85366990
Poids	0.033 kg
Schutzart	IP67
Werkstoff	Polyamid (PA)



NORMES & CONFORMITÉ

EN 61984 EN 175301-803

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Basé sur la norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Type de fixation	avec écrou-raccord
Position de montage	indifférente
Poids du produit [g]	40
Raccordement électrique	M12x1 4 pôles embase femelle droite / borne à vis schéma de raccordement forme A selon EN 175301-803
Plage de tension de service DC [V]	<= 250 V
Plage de tension de service AC [V]	<= 250 V
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	4
Tenue aux tensions de choc [kV]	2,5

Presse-étoupe	Pg13,5
Diamètre de câble admissible [mm]	10 à 12
Section de raccordement [mm²]	0,75
Indice de protection	IP67
Température ambiante [°C]	-40 à 85
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Degré de pollution	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Matériau du boîtier	PA renforcé
Couleur du boîtier	 noir
Matériau de l'écrou-raccord	nickelé Zinc moulé sous pression
Matériau des contacts enfichables	bronze bronze blanc revêtu