

Câble de raccordement KMP6-25P-20-5 - Festo 530047

Réf. article FES-530047

Fabricant Festo

EAN 4052568164713

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85444290
Poids	0.85 kg
Schutzart	IP40
Werkstoff	PBT



DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Poids du produit [g]	814
Plage de tension de service DC [V]	0 à 30
Longueur de câble [m]	5,0
Diamètre du câble [mm]	10,30
Structure du câble	20x0,25+5x0,34
Indice de protection	IP40
Température ambiante [°C]	-25 à 70
Matériau de la gaine de câble	PVC
Matériau du boîtier	PBT renforcé
Matériau des contacts enfichables	alliage de cuivre doré
Désignation du câble	sans porte-étiquette
Fréquence de raccordement	50
Raccordement électrique 1, fonction	côté appareil de terrain

Raccordement électrique 1, forme	anguleux
Raccordement électrique 1, type de raccordement	embase femelle
Raccordement électrique 1, sortie de câble	droit
Raccordement électrique 1, technique de raccordement	Sub-D
Raccordement électrique 1, nombre de pôles / conducteurs	25
Raccordement électrique 1, pôles / conducteurs occupés	25
Raccordement électrique 1, type de fixation	2x vis 4-40 UNC
Raccordement électrique 2, fonction	côté commande
Raccordement électrique 2, type de raccordement	câble
Raccordement électrique 2, technique de raccordement	extrémité ouverte
Raccordement électrique 2, nombre de pôles / conducteurs	25
Raccordement électrique 2, pôles / conducteurs occupés	25
Tension de service nominale DC [V]	24
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	2,8
Tenue aux tensions de choc [kV]	1
Propriétés du câble	standard
Conditions d'essai du câble	conditions d'essai sur demande
Rayon de courbure, pose de câble fixe [mm]	>= 103 mm
Rayon de courbure, pose de câble mobile [mm]	>= 103 mm
Tolérance du diamètre de câble	± 0,25 mm
Section nominale du conducteur [mm²]	0,25 0,34
Extrémités de conducteur	coupé droit
Information sur l'indice de protection	à l'état monté
Température ambiante en pose de câble mobile [°C]	-5 à 70
Température de stockage [°C]	-25 à 75
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive RoHS de l'UE
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Degré de pollution	2

Couleur de la gaine de câble	 gris
Couleur du boîtier	 gris
Conforme à la norme	DIN 41652
Matériau du verrouillage à vis	laiton nickelé