

Limiteur de débit unidirectionnel GR-1/4 - Festo 2101

Réf. article FES-2101

Fabricant Festo

EAN 4052568000073

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Dichtmaterial	NBR
Détection de position	Non
Funktion	Fonction étranglement anti-retour
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.08 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/4
Série	GR
Température (max.)	75



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	Fonction limiteur de débit anti-retour
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Élément de réglage	vis moletée
Type de fixation	montage en ligne
Débit nominal normal dans le sens du laminage [l/min]	370,0
Débit nominal normal dans le sens anti-retour [l/min]	150
Pression de service [bar]	0,5 à 10
Température ambiante [°C]	-20 à 75

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé
Position de montage	indifférente
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Température du fluide [°C]	-20 à 75
Poids du produit [g]	80,0
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau de la vis de réglage	acier zingué
Débit normal dans le sens du laminage 6 -> 0 bar [l/min]	570
Débit normal dans le sens anti-retour 6 -> 0 bar [l/min]	340