

Limiteur de débit unidirectionnel GR-1/8X2-B - Festo 152612

Réf. article FES-152612

Fabricant Festo

EAN 4052568070229

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Dichtmaterial	NBR
Détection de position	Non
Funktion	Fonction étranglement anti-retour
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	3
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.055 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/8
Série	GR
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	Fonction limiteur de débit anti-retour
Raccordement pneumatique 1	G1/8
Raccordement pneumatique 2	G1/8
Élément de réglage	vis moletée
Type de fixation	montage en façade avec perçage débouchant au choix :
Débit nominal normal dans le sens du laminage [l/min]	205,0
Débit nominal normal dans le sens anti-retour [l/min]	190
Pression de service [bar]	0,5 à 10

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Température ambiante [°C]	-20 à 60
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé
Position de montage	indifférente
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Température du fluide [°C]	-20 à 60
Diamètre nominal [mm]	3
Poids du produit [g]	54,0
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau de la douille	POM
Matériau de la vis de réglage	acier fortement allié
Matériau de l'écrou	alliage d'aluminium corroyé