

Limiteur de débit unidirectionnel GRA-1/4-B - Festo 6509

Réf. article FES-6509

Fabricant Festo

EAN 4052568001247

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	84812090
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Poids	0.175 kg
Werkstoff	Zink-Druckguss



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	Fonction limiteur de débit anti-retour
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Élément de réglage	vis moletée
Type de fixation	montage en façade avec perçage débouchant au choix :
Débit nominal normal dans le sens du laminage [l/min]	420,0
Débit nominal normal dans le sens anti-retour [l/min]	780
Pression de service [bar]	0,1 à 10
Température ambiante [°C]	-20 à 75
Matériau du boîtier	zinc moulé sous pression

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Position de montage	indifférente
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Température du fluide [°C]	-20 à 75
Poids du produit [g]	180,0
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de la vis de réglage	laiton