

Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/8-B - Festo 151165

Réf. article FES-151165

Fabricant Festo

EAN 4052568010546

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Dichtmaterial	NBR
Détection de position	Non
Funktion	Fonction étranglement anti-retour sur l'échappement
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.028 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/8
Série	GRLA
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	fonction étrangleur-clapet anti-retour à l'échappement
Raccordement pneumatique 1	G1/8
Raccordement pneumatique 2	G1/8
Élément de réglage	vis à fente
Type de fixation	à visser
Débit nominal normal dans le sens du laminage [l/min]	340
Débit nominal normal dans le sens anti-retour [l/min]	260 à 420
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Classification maritime	voir certificat
Position de montage	indifférente
Débit normal dans le sens du laminage 6 -> 0 bar [l/min]	615

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Débit normal dans le sens anti-retour 6 -> 0 bar [l/min]	470 à 760
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Couple de serrage max. [Nm]	6,0
Poids du produit [g]	28,0
Matériau du téton fileté	alliage d'aluminium corroyé
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau de la vis de réglage	laiton
Matériau du raccord pivotant	zinc moulé sous pression
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	0,3 à 10