

Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-M5-QS-3-D - Festo 193137

Réf. article **FES-193137** Fabricant **Festo**
 Réf. fabricant **GRLA-M5-QS-3-D** EAN **4052568043797**

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES



Authenticité de l'article	Produit original
Estado del artículo	Nuevo
Numéro de tarif douanier	84812090
Pneumatischer Anschluss	QS-3
Poids	0.013 kg

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	fonction étrangleur-clapet anti-retour à l'échappement
Raccordement pneumatique 1	QS-3
Raccordement pneumatique 2	M5
Élément de réglage	vis à fente
Type de fixation	à visser
Débit nominal normal dans le sens du laminage [l/min]	100
Débit nominal normal dans le sens anti-retour [l/min]	60 à 100
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Classification maritime	voir certificat
Position de montage	indifférente
Débit normal dans le sens du laminage 6 -> 0 bar [l/min]	145
Débit normal dans le sens anti-retour 6 -> 0 bar [l/min]	150 à 170

Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	13,0
Matériau du téton fileté	laiton
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau de la vis de réglage	laiton
Matériau du raccord pivotant	chromaté Zinc moulé sous pression
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	0,2 à 10
Couple de serrage nominal [Nm]	0,8
Tolérance sur le couple de serrage nominal	± 10 %
Matériau de la bague de déverrouillage	POM