

Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-M5-QS-3-LF-C - Festo 175053

Réf. article FES-175053

Fabricant Festo

EAN 4052568037710

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	84812090
Pneumatischer Anschluss	QS-3
Poids	0.012 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	fonction étrangleur-clapet anti-retour à l'échappement
Raccordement pneumatique 1	QS-3
Raccordement pneumatique 2	M5
Élément de réglage	vis à fente
Type de fixation	à visser
Débit nominal normal dans le sens du laminage [l/min]	40
Débit nominal normal dans le sens anti-retour [l/min]	46 à 70
Pression de service [bar]	0,2 à 10
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Classification maritime	voir certificat
Position de montage	indifférente

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Débit normal dans le sens du laminage 6 -> 0 bar [l/min]	80
Débit normal dans le sens anti-retour 6 -> 0 bar [l/min]	90 à 140
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Couple de serrage max. [Nm]	1,5
Poids du produit [g]	9,0
Matériau du téton fileté	laiton nickelé
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau de la vis de réglage	laiton
Matériau du raccord pivotant	zinc moulé sous pression
Matériau de la bague de déverrouillage	POM
Pression de service [psi] [psi]	2,9 à 145