

## Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-M5-QS-6-D - Festo 193139

Réf. article FES-193139

Fabricant Festo

EAN 4052568043810

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

### DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 84812090

Pneumatischer Anschluss QS-6

Poids 0.015 kg



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                                          |                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fonction du distributeur                                 | fonction étrangleur-clapet anti-retour à l'échappement |
| Raccordement pneumatique 1                               | QS-6                                                   |
| Raccordement pneumatique 2                               | M5                                                     |
| Élément de réglage                                       | vis à fente                                            |
| Type de fixation                                         | à visser                                               |
| Débit nominal normal dans le sens du laminage [l/min]    | 115                                                    |
| Débit nominal normal dans le sens anti-retour [l/min]    | 70 à 110                                               |
| Température ambiante [°C]                                | -10 à 60                                               |
| Classification maritime                                  | voir certificat                                        |
| Position de montage                                      | indifférente                                           |
| Débit normal dans le sens du laminage 6 -> 0 bar [l/min] | 185                                                    |

|                                                             |                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Débit normal dans le sens anti-retour 6 -> 0 bar [l/min]    | 145 à 170                                                    |
| Fluide de service                                           | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                   |
| Information sur le fluide de service et de pilotage         | fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu) |
| Température du fluide [°C]                                  | -10 à 60                                                     |
| Poids du produit [g]                                        | 13,0                                                         |
| Matériau du téton fileté                                    | laiton                                                       |
| Information sur les matériaux                               | conforme RoHS                                                |
| Matériau des joints                                         | NBR                                                          |
| Matériau de la vis de réglage                               | laiton                                                       |
| Matériau du raccord pivotant                                | chromaté<br>Zinc moulé sous pression                         |
| Pression de service sur toute la plage de température [bar] | 0,2 à 10                                                     |
| Couple de serrage nominal [Nm]                              | 0,8                                                          |
| Tolérance sur le couple de serrage nominal                  | ± 10 %                                                       |
| Matériau de la bague de déverrouillage                      | POM                                                          |