

Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-M5-RS-B - Festo 151163

Réf. article FES-151163

Fabricant Festo

EAN 4052568069896

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Dichtmaterial	NBR
Détection de position	Non
Funktion	Fonction étranglement anti-retour sur l'échappement
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	2
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.014 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	M5
Série	GRLA
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	fonction étrangleur-clapet anti-retour à l'échappement
Raccordement pneumatique 1	M5
Raccordement pneumatique 2	M5
Élément de réglage	vis moletée
Type de fixation	à visser
Débit nominal normal dans le sens du laminage [l/min]	95
Débit nominal normal dans le sens anti-retour [l/min]	76 à 95
Pression de service [bar]	0,2 à 10
Température ambiante [°C]	-10 à 60

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Classification maritime	voir certificat
Position de montage	indifférente
Débit normal dans le sens du laminage 6 -> 0 bar [l/min]	169
Débit normal dans le sens anti-retour 6 -> 0 bar [l/min]	135 à 170
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Diamètre nominal [mm]	2,0
Couple de serrage max. [Nm]	1,5
Poids du produit [g]	12,0
Matériau du téton fileté	nickelé
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau de la vis de réglage	laiton
Matériau du raccord pivotant	zinc moulé sous pression