

Limiteur de débit GRLO-M5-QS-3-LF-C - Festo 175054

Réf. article FES-175054

Fabricant Festo

EAN 4052568037727

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	84812090
Pneumatischer Anschluss	M5
Poids	0.012 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	fonction d'étranglement
Raccordement pneumatique 1	M5
Raccordement pneumatique 2	QS-3
Élément de réglage	vis à fente
Type de fixation	à visser
Débit nominal normal dans le sens du laminage [l/min]	40
Pression de service [bar]	0 à 10
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Position de montage	indifférente
Débit normal dans le sens du laminage 6 -> 0 bar [l/min]	80
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Couple de serrage max. [Nm]	1,5
Poids du produit [g]	9
Matériau du téton fileté	laiton
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau de la vis de réglage	laiton
Matériau du raccord pivotant	zinc moulé sous pression
Matériau de la bague de déverrouillage	POM