

Limiteur de débit unidirectionnel GRLZ-1/4-B - Festo 151195

Réf. article FES-151195

Fabricant Festo

EAN 4052568010652

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 84812090

Pneumatischer Anschluss G1/4

Poids 0.055 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	Fonction limiteur de débit anti-retour sur l'air d'alimentation
Raccordement pneumatique 1	filetage mâle G1/4
Raccordement pneumatique 2	filetage femelle G1/4
Élément de réglage	vis à fente
Type de fixation	à visser
Débit nominal normal dans le sens du laminage [l/min]	610
Débit nominal normal dans le sens anti-retour [l/min]	450 à 820
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Position de montage	indifférente
Débit normal dans le sens du laminage 6 -> 0 bar [l/min]	1200
Débit normal dans le sens anti-retour 6 -> 0 bar [l/min]	885 à 1615

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Couple de serrage max. [Nm]	11,0
Poids du produit [g]	59,0
Matériau du téton fileté	alliage d'aluminium corroyé
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau de la vis de réglage	laiton
Matériau du raccord pivotant	zinc moulé sous pression
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	0,3 à 10