

Limiteur de débit GRO-QS-6 - Festo 193973

Réf. article FES-193973

Fabricant Festo

EAN 4052568015206

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	84812090
Pneumatischer Anschluss	QS-6
Poids	0.023 kg
Werkstoff	Polyamid (PA)



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	fonction d'étranglement
Raccordement pneumatique 1	QS-6
Raccordement pneumatique 2	QS-6
Élément de réglage	vis moletée
Type de fixation	Montage en façade avec trou de passage avec accessoires au choix :
Débit nominal normal dans le sens du laminage [l/min]	245
Pression de service [bar]	0 à 10
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Matériau du boîtier	PA renforcé
Position de montage	indifférente
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	22
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau de la vis de réglage	acier fortement allié
Débit nominal normal dans le sens anti-retour [l/min]	430
Matériau de la bague de déverrouillage	POM