

Électrovanne CM-5/2-1/4-FH - Festo 6154

Réf. article FES-6154


Fabricant Festo

EAN 4052568110857

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	1400
Détection de position	Non
Funktion	5/2 monostabil
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	6,5
Numéro de tarif douanier	84812090
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Poids	0.33 kg
Position de montage	indifférente
Type d'actionnement	électrique
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	5/2 monostable
Type d'actionnement	électrique
Débit nominal normal [l/min]	1.400
Pression de service [bar]	1,5 à 8
Diamètre nominal [mm]	6,5
Position de montage	indifférente
Commande manuelle auxiliaire	à impulsion
Fréquence de commutation max. [Hz]	40
Temps de commutation à l'ouverture [ms]	28
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Type de fixation	sur embase de raccordement
Raccordement air de pilotage 12	G1/8
Raccordement air de pilotage 14	G1/8
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Raccordement pneumatique 3	G1/4
Raccordement pneumatique 4	G1/4
Raccordement pneumatique 5	G1/4
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé
Matériau de la membrane	PUR