

Manomètre à bride FMA-50-16-1/4-EN - Festo 159600

Réf. article FES-159600

Fabricant Festo

EAN 4052568071660

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Numéro de tarif douanier	90262040
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Poids	0.11 kg
Schutzart	IP43



DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Plage d'affichage [bar] [bar]	0 à 16
Conforme à la norme	EN 837-1
Taille nominale du manomètre	50
Conception	manomètre à tube de Bourdon
Type de fixation	montage en façade
Fluide de service	gaz inertes liquides neutres
Pression de service [bar]	0 à 16
Facteur de charge alternée	0.66
Classe de précision de mesure	2,5
Indice de protection	IP43
Température du fluide [°C]	-20 à 60
Température ambiante [°C]	-20 à 60
Information sur les matériaux	conforme RoHS

Position de raccordement	face arrière centrée
Raccordement pneumatique	G1/4
Matériaux en contact avec le fluide	laiton
Matériau du téton fileté	laiton
Matériau du boîtier	ABS
Matériau du voyant	SAN
Matériau de la bague de fixation	acier
Couleur du boîtier	 noir
Poids du produit [g]	100
Information sur le fluide de service et de pilotage	pas d'acétylène pas d'oxygène