

Manomètre à bride FMA-63-0,25-C - Festo 225783

Réf. article FES-225783

Fabricant Festo

EAN 4052568161125

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	0.250000
Détection de position	Non
Indice de protection	IP43
Matériau	Acier
Norm	EN 837-3
Numéro de tarif douanier	90262040
Poids	0.22 kg
Raccord pneumatique	G1/4
Série	FMA
Température (max.)	60



DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Plage d'affichage [bar] [bar]	0 à 0,25
Conforme à la norme	EN 837-3
Taille nominale du manomètre	63
Type de fixation	montage en façade
Fluide de service	fluides liquides fluides gazeux
Pression de service [bar]	0 à 0,25
Facteur de charge alternée	0.9
Classe de précision de mesure	1,6
Indice de protection	IP43
Température du fluide [°C]	-20 à 80
Température ambiante [°C]	-20 à 60
Position de raccordement	face arrière centrée
Raccordement pneumatique	G1/4

Matériau du téton fileté	laiton
Matériau du boîtier	acier
Matériau du voyant	PMMA
Matériau de la bague de fixation	acier
Poids du produit [g]	120
Information sur le fluide de service et de pilotage	pas d'acétylène pas d'oxygène
Plage d'affichage [psi] [psi]	0 à 3,6
Facteur de charge continue	0.75
Matériau des vis	acier