

Distributeur à pédale avec cran d'arrêt FP-5-1/4-B - Festo 8997

Réf. article FES-8997

Fabricant Festo

EAN 4052568111366

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Construction	siège à clapet
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	550
Détection de position	Non
Funktion	5/2 bistabil
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	7
Numéro de tarif douanier	84812090
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Poids	1.8 kg
Position de montage	indifférente
Température (max.)	60
Type d'actionnement	manuel
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	5/2 bistable
Type d'actionnement	manuel
Débit nominal normal [l/min]	550
Pression de service [bar]	-0,95 à 10
Conception	siège à clapet
Type de rappel	ressort mécanique
Diamètre nominal [mm]	7
Position de montage	indifférente
Type de pilotage	direct

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Sens d'écoulement	non réversible
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Force d'actionnement [N]	82,0
Poids du produit [g]	1.845
Type de fixation	avec perçage débouchant
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Raccordement pneumatique 3	G1/4
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Raccordement pneumatique 4	G1/4
Raccordement pneumatique 5	G1/4