

Limiteur de débit/silencieux GRU-1/8-B - Festo 9516

Réf. article FES-9516

Fabricant Festo

EAN 4052568008901

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Détection de position	Non
Funktion	Fonction étranglement silencieux
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.011 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/8
Série	GRU
Température (max.)	70



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	Fonction limiteur de débit silencieux
Raccordement pneumatique 1	G1/8
Élément de réglage	vis à fente
Type de fixation	à visser
Débit normal 6 -> 0 bar [l/min]	0 à 1000
Température ambiante [°C]	-10 à 70
Position de montage	indifférente
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	0 à 10
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:- :-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Température du fluide [°C]	-10 à 70
Poids du produit [g]	10
Matériau du téton fileté	aluminium moulé sous pression
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de la vis de réglage	PA
Matériau du boîtier	aluminium
Matériau de l'insert d'amortissement	PE