

Distributeur à levier manuel H-5-1/4-B - Festo 8995

Réf. article FES-8995

Fabricant Festo

EAN 4052568111359

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Construction	siège à clapet
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	550
Détection de position	Non
Funktion	5/2 bistable
Matériau	Aluminium
Nennweite DN [mm]	7
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.5 kg
Raccord pneumatique	G1/4
Température (max.)	60



DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	5/2 bistable
Débit nominal normal [l/min]	550
Pression de service [bar]	-0,95 à 10
Conception	siège à clapet
Diamètre nominal [mm]	7
Type de pilotage	direct
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Force d'actionnement [N]	2,0
Poids du produit [g]	510
Type de fixation	avec perçage débouchant
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Raccordement pneumatique 3	G1/4
Matériau des joints	NBR

Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Raccordement pneumatique 4	G1/4
Raccordement pneumatique 5	G1/4