

## Clapet anti-retour HA-3/8-QS-12 - Festo 153458

Réf. article FES-153458

Fabricant Festo

EAN 4052568070670

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Betriebsdruck max [bar]  | 10.000000            |
| Conditions d'utilisation | ISO 8573-1           |
| Durchfluss [l/min]       | 1876                 |
| Détection de position    | Non                  |
| Funktion                 | Fonction anti-retour |
| Matériau                 | Aluminium            |
| Medium                   | Air comprimé         |
| Numéro de tarif douanier | 84813099             |
| Poids                    | 0.05 kg              |
| Raccord pneumatique      | R3/8                 |
| Série                    | HA                   |
| Température (max.)       | 60                   |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                                     |                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Fonction du distributeur                            | Fonction anti-retour                                         |
| Raccordement pneumatique 1                          | R3/8                                                         |
| Raccordement pneumatique 2                          | QS-12                                                        |
| Type de fixation                                    | à visser                                                     |
| Pression de service [bar]                           | -1 à 10                                                      |
| Température ambiante [°C]                           | 0 à 60                                                       |
| Matériau du boîtier                                 | Aluminium anodisé                                            |
| Fluide de service                                   | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| Information sur le fluide de service et de pilotage | fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu) |
| Poids du produit [g]                                | 50,0                                                         |
| Information sur les matériaux                       | conforme RoHS                                                |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

|                                                 |                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Débit nominal normal [l/min]                    | 1.876                                                                                         |
| Pression différentielle min. d'ouverture [bar]  | 0,1                                                                                           |
| Pression différentielle min. de fermeture [bar] | 0,2                                                                                           |
| Couleur du boîtier                              | <span class="farbe" style="background-color:#EDED" data-bbox="411 154 428 168"></span> argent |